

KVF750 4X4

A megbízhatóság lényege

2 125 000 FT *



Modell Év: 2008

színek




Fekete - A képen amerikai modell látható



Zöld - A képen amerikai modell látható

jellemzők



Erősebb tengelyűtközők



Gáz



Kettős rugók

MŰSZAKI ADATOK

Motor típus	Vízhűtéses 4 ütemű, 90°-os V2-es
Lökettérfogat	749 cm ³
Furat x Löklet	85 x 66 mm
Kompresszióarány	8.8:1
Szelepvezérlés	SOHC, 4 szelep
Maximális teljesítmény	50,4 LE (37,1 kW) / 6500 fordulaton
Maximális nyomaték	59,4 Nm / 4500 fordulaton
Üzemanyagellátás/Karburátor	Üzemanyag befecskendezés :φ36 mm x 2 (Mikuni)
Gyújtás	Tranzisztoros gyújtás
Indítás	Electromos
Áttétel	Automata, felező
Differenciálmű	{2WD / 4WD, kardán
Váz típus	Dupla bölcsőváz, nagy szakító szilárdságú acélcső
Felfüggesztés, első	Dupla lengőkaros
Felfüggesztés, hátsó	Dupla lengőkaros
Rugóút, első	171 mm
Rugóút, hátsó	200 mm
Gumi, első	AT 25 x 8-12
Gumi, hátsó	AT 25 x 10-12
Fék, első	Dupla 200 mm-es tárcsa 2 dugattyús féknyereg
Fék, hátsó	Többtárcsás zárt rendszer
Méretek (H x Sz x M)	2195 mm x 1166 mm x 1233 mm
Tengelytáv	1284 mm
Hasmagasság	247 mm
Vontató képesség	5,560 N {567 kgf}
Üzemanyagmennyiség	19 literes
Száraz súly	275 kg

* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár.