

KX250

számíthatsz rá!

1 530 000 FT *



Modell Év: 2008

Jellemzők



Fékrendszer



Robbanékony erő



Gyári stílusú kerékagyak

Műszaki adatok

Motor típus	Vízhűtéses kétütemű, 1 hengeres, KIPS
Lökettérfogat	249 cm ³
Furat x Lökét	66.4 x 72.0 mm
Kompresszióarány	10.2:1 (alacsony sebességnél); 8.9:1 (nagy sebességnél)
Szelepvezérlés	4 szirmos karbonszálas forgattyúház membránszelep
Üzemanyagellátás/Karburátor	Karburátor: Keihin PWK 38S
Gyújtás	Digitális CDI
Indítás	Berugó kar
Áttétel	5 fokozatu
Váz típus	hídváz nagy szakítószilárdságú acélból
Villaszög / Utánfutás	26° / 105 mm
Felfüggesztés, első	48 mm-es fordított teleszkópvilla, állítható húzó és nyomófokozat (16-16 fokozat)
Felfüggesztés, hátsó	Új Uni-Trak rendszer, állítható nyomófokozat: 18 fokozat alacsony sebességre és 2 vagy több fokozat gyors sebességre; állítható húzófokozat: 16 fokozat, teljesen beállítható rugóelőfeszítés
Rugóút, első	300 mm
Rugóút, hátsó	310 mm
Gumi, első	80/100-21 51M
Gumi, hátsó	110/90-19 62M
Fék, első	1 db úszóagyazású 250 mm-es hullámos tárcsa
Fék, hátsó	1 db úszóagyazású 250 mm-es hullámos tárcsa
Kormányzási szög, bal / jobb	42° / 42°
Méreték (H x Sz x M)	2185 mm x 815 mm x 1265 mm
Tengelytáv	1480 mm
Ülésmagasság	965 mm
Üzemanyagmennyiség	8,2 liter
Száraz súly	97 kg
Automatikus Fényszóró	n/a
Bekapcsolás (AFB)	-
Megfelel az EU kibocsátási határértékének	-

* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár.