



Modell Év: 2008

### Jellemzők



STOP START



Az indító erő



Járd az utad

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Motor típus</b>	Vízhűtéses kétütemű, 1 hengeres
<b>Lökettérfogat</b>	64 cm <sup>3</sup>
<b>Furat x Löklet</b>	44.5 x 41.6 mm
<b>Kompresszióarány</b>	8.4:1
<b>Szelepvezérlés</b>	4 szírmos forgattyúház membránszelep
<b>Maximális teljesítmény</b>	16,7 LE (12.3 kW) / 12500 fordulat
<b>Maximális teljesítmény Ram</b>	{9.7 N·m / 11000 fordulat
<b>Üzemanyagellátás/Karburátor</b>	Karburátor: Mikuni VM24SS
<b>Gyújtás</b>	Magneto CDI
<b>Indítás</b>	Berugókar
<b>Áttétel</b>	6 fokozatu
<b>Váz típus</b>	Dupla bölcsváz nagy szakítószilárdságú acélból, lecsavarozható baloldali hátsó résszel
<b>Villaszög / Utánfutás</b>	27° / 60 mm
<b>Felfüggesztés, első</b>	33 mm-es teleszkópvilla, 4 fokozatban állítható húzófokozat
<b>Felfüggesztés, hátsó</b>	Uni-Trak rendszerwith gas charged, teljesen állítható előfeszítés és húzófokozat (4 fokozat)
<b>Rugóút, első</b>	210 mm
<b>Rugóút, hátsó</b>	240 mm
<b>Gumi, első</b>	60 / 100-14 30M
<b>Gumi, hátsó</b>	80 / 100-12 41M
<b>Fék, első</b>	1 db 180 mm-es tárcsa
<b>Fék, hátsó</b>	1 db 180 mm-es tárcsa
<b>Kormányzási szög, bal / jobb</b>	40° / 40°
<b>Méreték (H x Sz x M)</b>	1590 mm x 760 mm x 955 mm
<b>Tengelytáv</b>	1120 mm
<b>Ülésmagasság</b>	760 mm
<b>Üzemanyagmennyiség</b>	3,8 liter
<b>Száraz súly</b>	57 kg
<b>Automatikus Fényszóró</b>	n/a
<b>Bekapcsolás (AFB)</b>	
<b>Megfelel az EU kibocsátási határértékének</b>	-

\* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár.