

KX85 II (nk)

925 000 FT *



Modell Év: 2008

jellemzők

MŰSZAKI ADATOK

Motor típus	Vízhűtéses kétütemű, 1 hengeres, KIPS
Lökettérfogat	84 cm ³
Furat x Löklet	48.5 x 45.8 mm
Kompresszióarány	10.0:1 (kis sebességnél); 9.2:1 (nagy sebességnél)}
Szelepvezérlés	2 szirmos karbonszálas forgattyúház membránszelep
Üzemanyagellátás/Karburátor	Karburátor: Keihin PWK 28
Gyújtás	Digitális CDI
Indítás	Berugókar
Áttétel	6 fokozatu
Váz típus	hídváz nagy szakítószilárdságú acélból
Villaszög / Utánfutás	27° / 103 mm
Felfüggesztés, első	36 mm-es fordított teleszkópvilla, állítható nyomófokozat (18 fokozat)
Felfüggesztés, hátsó	Uni-Trak rendszer, állítható húzó és nyomófokozat (4-16 fokozat), teljesen állítható rugóelőfeszítés
Rugóút, első	275 mm
Rugóút, hátsó	275 mm
Gumi, első	70/100-19 42M
Gumi, hátsó	90/100-16 52M
Fék, első	1 db 220 mm-es tárcsa
Fék, hátsó	1 db 184 mm-es tárcsa
Kormányzási szög, bal / jobb	45° / 45°
Méretek (H x Sz x M)	1910 mm x 735 mm x 1105 mm
Tengelytáv	1290 mm
Ülésmagasság	870 mm
Üzemanyagmennyiség	5,5 liter
Száraz súly	68 kg
Automatikus Fényszóró	n/a
Bekapcsolás (AFB)	
Megfelel az EU kibocsátási határértékének	-

* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár.