

VERSYS ABS

készen áll a használatra

2 099 000 FT *



Modell Év: 2008

színek



Zöld



Fekete



Kék

jellemzők



Lüktető soros kettes



Rövid kipufogó



Teljes műszerfal



Oldalra szerelt rugóstag

MŰSZAKI ADATOK

Motor típus	Folyadékűtéses, négy ütemű, soros
Lökettérfogat	649 cm ³
Furat x Lökét	83 x 60 mm
Kompresszióarány	10.6:1
Szelepvezérlés	DOHC, 8 szelep
Maximális teljesítmény	64 LE / 8000 fordulaton
Maximális nyomaték	61 Nm / 6800 fordulaton
Üzemanyagellátás/Karburátor	Fuel injection: ø38 mm x 2 (Keihin)
Gyújtás	Digitális
Indítás	Elektromos
Áttétel	6 fokozatu
Váz típus	Diamond váz nagy szakítószilárdságú acélból
Villaszög / Utánfutás	25°/108 mm
Felfüggesztés, első	41 mm-es fordított teleszkópvilla fokozatmentesen állítható csillapítással és állítható előterheléssel
Felfüggesztés, hátsó	Eltolt, fekvő szimpla lengéscsillapító 13 fokozatban állítható csillapítással és 7 fokozatban állítható előfeszítéssel
Rugóút, első	150 mm
Rugóút, hátsó	145 mm
Gumi, első	120/70ZR17M/C (58W)
Gumi, hátsó	160/60ZR17M/C (69W)
Fék, első	Dupla 300 mm-es hullámos tárcsa két dugattyús féknyereggel
Fék, hátsó	Szimpla 220 mm-es hullámos tárcsa egy dugattyús féknyereggel
Kormányzási szög, bal / jobb	35° / 35°
Méretetek (H x Sz x M)	2125 mm x 840 mm x 1315 mm
Tengelytáv	1415 mm
Ülésmagasság	840 mm
Üzemanyagmennyiség	19 liter
Száraz súly	181 kg
Automatikus Fényszóró	n/a
Bekapcsolás (AFB)	
Megfelel az EU kibocsátási határértékének	EURO 3

* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár, ami tartalmazza a regisztrációs díjat.