

Kawasaki

Let the good times roll.

Z1000 ABS

A végső határ új szintre helyezése

2 815 000 FT *



Modell Év: 2008

színek



Fehér



Lime Zöld



Fekete

jellemzők

MŰSZAKI ADATOK

Motor típus	Folyadékhűtéses, 4-ütemű, soros
Lökettérfogat	953 cm ³
Furat x Löket	77.2 x 50.9 mm
Kompresszióarány	11.2:1
Szelepezérlés	DOHC, 16 valves
Maximális teljesítmény	125 LE (92 kW) / 10000 fordulaton
Maximális nyomaték	98.7 N-m / 8200 fordulaton
Üzemanyagellátás/Karburátor	Üzemanyag-befecskendezés: Ø36 mm x 4 (Keihin) ovális másodlagos fojtószelepekkel
Gyújtás	Digitális
Indítás	Elektromos
Kenés	Kényszerkenés, nedves olajteknő
Áttétel	6 fokozatu
Differenciálmű	Lánchajtás
Kuplung	Több tárcsás, nedves tengelykapcsoló, kézi váltóval.
Váz típus	Csőves gerinc váz (motor rögzítő kiegészítő kerettel), nagy szakítószilárdságú acél csőből.
Villaszög / Utánfutás	24.5° / 103 mm
Felfüggesztés, első	41 mm-es fordított villa állítható csillapítással és rugó előfeszítéssel
Felfüggesztés, hátsó	Alsó kapcsolódású Uni Trak gázrugós lengéscsillapítóval, állítható csillapítással és rugó előfeszítéssel
Rugóút, első	120 mm
Rugóút, hátsó	150 mm
Gumi, első	120/70ZR17M/C (58W)
Gumi, hátsó	190/50ZR17M/C (73W)
Fék, első	Dupla beállító, 300 mm-es hullámos tárcsák, radiális féknyeregekkel, 4 dugatyúval
Fék, hátsó	250 mm-es hullámos tárcsa, egydugattyús féknyereggel
Kormányzási szög, bal / jobb	31° / 31°
Méret (H x Sz x M)	2090 mm x 780 mm x 1065 mm
Tengelytáv	1445 mm
Hasmagasság	160 mm
Ülésmagasság	820 mm
Üzemanyagmennyiség	18,5 liter
Száraz súly	205 kg / 209 kg (ABS)
Automatikus Fényszóró	n/a
Bekapcsolás (AFB)	n/a
Megfelel az EU kibocsátási határértékének	EURO 3

* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár, ami tartalmazza a regisztrációs díjat.