

Z750

A felhasználható erő

1 969 000 FT *



Modell Év: 2008

színek



Narancs



Fekete



Kék

jellemzők



Blokk



A lényeg a részletekben van



Üzemanyagtartály



Műszerek

MŰSZAKI ADATOK

Motor típus	Folyadékhűtéses, 4-ütemű, soros
Lökettérfogat	748 cm ³
Furat x Lökét	68.4 x 50.9 mm
Kompresszióarány	11.3:1
Szelepezérlés	DOHC, 16 szelepes
Maximális teljesítmény	106 LE (77.7 kW) / 10500 fordulaton
Maximális nyomaték	78 Nm / 8300 fordulaton
Üzemanyagellátás/Karburátor	Üzemanyag befecskendezés: ø 32 mm x 4 (Keihin) ovális másodlagos fojtószelepekkel
Gyújtás	Digitális
Indítás	Elektromos
Kenés	Kényszerolajzás, nedves karteres
Áttétel	6 sebességes
Differenciálmű	Zárt lánc
Kuplung	Több tárcsás, nedves tengelykapcsoló, kézi váltóval.
Váz típus	Csőves gerinc váz (motor rögzítő kiegészítő kerettel), nagy szakítószilárdságú acél csőből.
Villaszög / Utánfutás	24.5° / 103 mm
Felfüggesztés, első	41 mm-es fordított villa állítható csillapítással és rugó előfeszítéssel.
Felfüggesztés, hátsó	Alsó kapcsolódású Uni Trak gázrugós lengéscsillapítóval, állítható csillapítással és rugó előfeszítéssel (7 fokozatban)
Rugóút, első	120 mm
Rugóút, hátsó	124 mm
Gumi, első	120/70ZR17M/C (58W)
Gumi, hátsó	180/55ZR17M/C (73W)
Fék, első	Dupla beállító, 300 mm-es hullámos tárcsák, kettős ikerdugattyús féknyergekkel
Fék, hátsó	250 mm-es hullámos tárcsa, egydugattyús féknyergekkel
Kormányzási szög, bal / jobb	31° / 31°
Tengelytáv	1440 mm
Hasmagasság	155 mm
Ülésmagasság	815 mm
Üzemanyagmennyiség	18.5 liter
Száraz súly	203 kg / 207 kg (ABS)
Automatikus Fényszóró	n/a
Bekapcsolás (AFB)	
Megfelel az EU kibocsátási határértékének	EURO 3

* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár, ami tartalmazza a regisztrációs díjat.