

# Kawasaki

Let the good times roll.

## Z750 ABS

A felhasználható erő

2 120 000 FT \*



Modell Év: 2008

### színek



Narancs



Fekete



Kék

### jellemzők



Blokk



A lényeg a részletekben van



Üzemanyagtartály



Műszerek

### MŰSZAKI ADATOK

Motor típus	Folyadékhűtéses, 4-ütemű, soros
Lökettérfogat	748 cm <sup>3</sup>
Furat x Lökét	68.4 x 50.9 mm
Kompresszióarány	11.3:1
Szelepvezérlés	DOHC, 16 szelepes
Maximális teljesítmény	106 LE (77.7 kW) / 10500 fordulaton
Maximális nyomaték	78 Nm / 8300 fordulaton
Üzemanyagellátás/Karburátor	Üzemanyag-befecskendezés: Ø32 mm x 4 (Keihin) ovális másodlagos fojtószelepekkel
Gyújtás	Digitális
Indítás	Elektromos
Kenés	Kényszerolajzás, nedves karteres
Áttétel	6 sebességes
Differenciálmű	Zárt lánc
Kuplung	Wet multi-disc, manual
Váz típus	Csöves gerinc váz (motor rögzítő kiegészítő kerettel), nagy szakítószilárdságú acél csőből.
Villaszög / Utánfutás	24.5° / 103 mm
Felfüggesztés, első	41 mm-es fordított villa állítható csillapítással és rugó előfeszítéssel
Felfüggesztés, hátsó	Alsó kapcsolódású Uni Trak gázrugós lengéscsillapítóval, állítható csillapítással és rugó előfeszítéssel (7 fokozatban)
Rugóút, első	120 mm
Rugóút, hátsó	124 mm
Gumi, első	120/70ZR17M/C (58W)
Gumi, hátsó	180/55ZR17M/C (73W)
Fék, első	Dupla beállító, 300 mm-es hullámos tárcsák, kettős ikerdugattyús féknyergekkel
Fék, hátsó	250 mm-es hullámos tárcsa, egydugattyús féknyergekkel
Kormányzási szög, bal / jobb	31° / 31°
Tengelytáv	1440 mm
Hasmagasság	155 mm
Ülésmagasság	815 mm
Üzemanyagmennyiség	18,5 liter
Száraz súly	203kg / 207kg g (ABS)
Automatikus Fényszóró	n/a
Bekapcsolás (AFB)	
Megfelel az EU kibocsátási határértékének	EURO 3

\* Az ár bruttó kiskereskedelmi ár, ami tartalmazza a regisztrációs díjat.